

## Profili per Rivestimenti > Inoxcer




Altezza: 6 - 8 - 10 - 12,5 mm  
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m


### Finiture e colori



ACCIAIO  
SPAZZOLATO



ACCIAIO  
SUPERLUCIDO



ACCIAIO LUCIDO

### Impiego

Profili di rifinitura usati nella decorazione del rivestimento, chiude e protegge gli angoli esterni. La sua forma sottile lo rende accattivante con la posa di mosaici e piastrelle a basso spessore. Disponibili in differenti altezze, materiali e finiture.

### Materiale

#### Acciaio Inox

AISI 304 – Profili realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, ai cementi, calce e agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti controllati come laboratori alimentari, sanitari, piscine, ambienti esterni in genere. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici esterne dei profili

### Pose

#### Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato.

Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

### Manutenzione

#### Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente igienici. Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo, al fine di mantenerne inalterata la

superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni. Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura. Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

### **Pezzi speciali:**

Disponibili su richiesta

Copy 2015 Arcansas s.r.l. All Rights Reserved.