

Profili per Rivestimenti > Ecorondmarm



Altezza: 8 - 10 mm
Lunghezza: 2,50 m

Finiture e colori



TRAVERTINO OCRA SATINATO



BEIGE CHIARO LUCIDO



BEIGE LUCIDO



BIANCO CARRARA LUCIDO



GIALLO LUCIDO



GRIGIO LUCIDO



ROSA CHIARO LUCIDO




ROSA PORTOGALLO LUCIDO



AZZURRO LUCIDO



TRAVERTINO NOCCIOLA LUCIDO




CELESTE LUCIDO



TURCHESE LUCIDO



VERDE ACQUA LUCIDO



VERDE CHIARO LUCIDO




VERDE GUATEMALA LUCIDO



VERDE OLTREMARE LUCIDO



VISIONE LUCIDO



TRAVERTINO GRIGIO SATINATO



TRAVERTINO BEIGE SATINATO

Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

Materiale

PVC Coestruso / Rigido

Un composto vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.

Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

PVC Coestruso / Rigido

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare la superficie del profilo.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta