

## Profili per Rivestimenti > Cubinox




Altezza: 8 - 10 - 12,5 mm  
Lunghezza: 1,00 m - 2,50 m

### Finiture e colori



ACCIAIO  
SUPERLUCIDO



ACCIAIO  
SPAZZOLATO



ACCIAIO LUCIDO

### Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

### Materiale

#### Acciaio Inox

AISI 304 – Profili realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, ai cementi, calce e agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti controllati come laboratori alimentari, sanitari, piscine, ambienti esterni in genere. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici esterne dei profili

### Pose

#### Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

### Manutenzione

#### Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente igienici. Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni. Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura. Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

### **Pezzi speciali:**

Disponibili su richiesta