


Profili per Rivestimenti > Rondbras



Altezza: 8 - 10 - 12,5 mm
Lunghezza: 2,50 m

Finiture e colori



OTTONE LUCIDO

Impiego

I profili di chiusura Arcansas sono una linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Disponibili in differenti sezioni, altezze, materiali e finiture. Le loro formidabili caratteristiche di durata e affidabilità, li rendono particolarmente indicati per proteggere tutti gli spigoli esterni, che in ceramica sono particolarmente delicati. Rapidità e semplicità di posa sono il loro pregio.

Materiale

Ottone

Lega CUZN37 - I profili sono realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Le parti a vista possono essere soggette a fenomeni di ossidazione superficiale, se esposte a umidità o agenti corrosivi.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Ottone

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detersivi neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare la superficie del profilo.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta

Copy 2015 Arcansas s.r.l. All Rights Reserved.