

SILENCE - quadrotte autoposanti

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro, contenente plastificanti non Ftalati. Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random. Le quadrotte autoposanti sono anche disponibili con sottofondo acustico.

Traffico

Traffico elevato.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 1307 Classe 33
Resistenza all'impronta	EN ISO 433 < 0,2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 11 dB / 17 dB (con sottofondo acustico)
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	Idoneo
Peso	gr./mq 3.900; 4.100 (con sottofondo acustico)
Spessore	mm. 3,0; 5,0 (con sottofondo acustico)
Dimensioni e confezioni	cm. 50 x 50 in scatole da 20 pari a mq. 5 e in scatole da 12 pari a mq. 3 (con sottofondo acustico)
Numero colori	Disponibile in 8 colori * Prodotti disponibili anche in quadrotte con sottofondo acustico da 5,0 mm (17 dB)
Note	N.B. Ognuno di questi prodotti è disponibile anche in doghe in formato orizzontale e in formato verticale. Per maggiori informazioni contattare la rete vendita Liuni.
Certificazioni	   