

SILENCE - doghe autoposanti

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione a "S", trama bicolore, tessitura jacquard random.

Traffico

Traffico elevato.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 15114; EN 1307 Classe 33
Resistenza all'impronta	EN ISO 433 < 0,2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 Soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Comportamento antisdrucchiolo	DIN 51130 R9; EN 13893 > 0,3
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: 8
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140: 11 dB
Reazione al fuoco	EN 13501 Classe Bfl -S1
Comportamento elettrico	EN 1815: < 2 KV Antistatico
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	Idoneo
Peso	3.900 gr./mq
Spessore	mm. 3,0
Dimensioni e confezioni	cm. 22,2 x 66,7 in scatole da 27 pari a mq. 4,00
Numero colori	Disponibile in 8 colori * Doghe in senso di trama o orizzontali ** Doghe in senso di ordito o verticali
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	   